

Produkty dostępne w firmie Polski Beton

1. **Podbudowy** – gotowe mieszanki z betonu popiołowego **EkoBeton** o wytrzymałości 2,5 MPa; 5,0 MPa oraz 8,0 MPa. Podbudowy są zgodne z normą PN S 06103 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego.
2. **Spoiwo hydrauliczne** – mineralne spoiwo hydrauliczne i pucolanowe, stanowiące doskonałą alternatywę dla cementu. Stosowane w inżynierii komunikacyjnej, budownictwie kabaturowym, ziemnym (do stabilizacji), budownictwie podziemnym, do zestalania odpadów przemysłowych. Spoiwo wytwarzane jest w trzech klasach: SPOIMAX 5,0; SPOIMAX 12,5; SPOIMAX 22,5.
3. **Mieszanka popiołowo-żuźłowa EkoBeton** – mieszanina EkoBeton o kontrolowanych parametrach, spełniająca wymagania dla mieszanin popiołowo-żuźłowych zawartych w PN-S-02205. Mieszanina może być stosowana do budowy nasypów i wykonywania zasypek inżynierskich lub jako podsypka pod elementy betonowe. Mieszanina EkoBeton może być stosowana jako kruszywo uszorstniające do usuwania śliskości zimowej nawierzchni drogowych.
4. **Mieszanki do przesłon przeciwfiltracyjnych EkoBeton** – gotowy produkt do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej w budownictwie wodno-melioracyjnym. W ofercie posiadamy mieszaninę **Eko Beton DSM** przeznaczoną do wykonywania przegród przy użyciu urządzeń wiertniczych, obrotowych tzw. **metodą wglębnego mieszania gruntów DSM, CDMM, CSM** oraz mieszaninę **Eko Beton MIX** przeznaczoną do wykonywania szczelinowych pionowych przegród przeciwfiltracyjnych, realizowanych **metodą krokową lub metodą wykopu wąsko przestrzennego/szczeliny ciągłej**.
5. **EkoBeton K** – popiół lotny krzemianowy do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym zgodny z PN EN 14227-4. Stosowany do osuszania gruntów zawilgoconych oraz wykonywania warstw ulepszonego podłoża i stabilizacji warstw konstrukcyjnych przy budowie nasypu.



Polski Beton Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Konduktorska 39a
40-155 Katowice

tel./fax (032) 627-50-27
biuro@PolskiBeton.pl
www.PolskiBeton.pl

NIP 675-12-83-237
REGON 356557149
Wysokość sum komandytowych:
1.000.000 zł

Produkt	Cena
Podbudowa EkoBeton2,5	27,00 zł/t
Podbudowa EkoBeton5,0	29,00 zł/t
Podbudowa EkoBeton8,0	35,00 zł/t
Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 5,0	50,00 zł/t
Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 12,5	120,00 zł/t
Spoiwo hydrauliczne SPOIMAX 22,5	160,00 zł/t
Mieszanka EkoBeton	7,00 zł/t
Mieszanka Eko Beton DSM	160,00 zł/t
Mieszanka Eko Beton MIX	400,00 zł/t
EkoBeton K	25,00 zł/t

Podane ceny są cenami netto loco Zakład Produkcyjny.

Istnieje możliwość negocjacji cen.

Dział Sprzedaży:

tel. (32) 627-50-27

fax: (32) 627-50-27

tel. kom. 884-000-616

Zakład produkcyjny znajduje się w Jaworznie.

Zapraszamy do współpracy!

Polski Beton Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Konduktorska 39a
40-155 Katowice

tel./fax (032) 627-50-27
biuro@PolskiBeton.pl
www.PolskiBeton.pl

NIP 675-12-83-237
REGON 356557149
Wysokość sum komandytowych:
1.000.000 zł